

CELERIFERO

Velocipede modulare a emissione zero per trasporto lavoro e mobilità leggera urbana

SCHEDA TECNICA CELERIFERO

Veicolo base

Dimensioni Lunghezza 2110/ Larghezza 1170/ Altezza 1270 mm

Passo ruote 1450mm

Peso a vuoto 38 kg /Portata lato sidecar 100kg escluso conducente.

Seggiolino ergonomico regolabile, modello recumbent in fibra di vetro ,con imbottitura removibile .

Ruota posteriore 2,75x19" su cerchio in alluminio con raggi zincati diametro 3 mm .

Rocchetto ruota libera, su ruota posteriore 22 denti .

Ruota anteriore 2,75x 17" su cerchio in alluminio e raggi zincati diametro 3 mm .

Ruota laterale 2,75 x17" su cerchio in alluminio e raggi zincati diametro 3 mm .

Pneumatici : anteriore, posteriore e laterale da ciclomotore in Nylon max speed (100km/h) rinforzate.

Freni idraulici anteriori e posteriori a disco, diametro 200mm.

Telaio alluminio elettrosaldato verniciato a polvere.

Volante regolabile con trasmissione giunto cardanico

Forcella anteriore Ciclomotore EBR ammortizzata.

Trasmissione a catena.

Sidecar laterale removibile

Power Train:

Accumulatore litio-ioni 36V ;11.5 Ah; 396 Wh; BMS Inside. Removibile con chiave di protezione. Tempo di ricarica 3 ore.

Autonomia 50 Km /

Carica batteria 100V/240V1,8 Ah Max/ a bordo ,removibile .

Motore Oli E-Bike potenza 250 W , coppia max 80 Nm, 5 apporti di potenza da (0 al 400%).

Velocità di servizio su strada limitata 18 Km/h

Display LCD sul volante, retroilluminato con lettore di coppia , cambio rapporti ,comando luci, velocità media e Km/h.

Luci

Impianto luci 12 volt collegato alla batteria di trazione.

Luci ingombro , Bianco/Rosse su ruota posteriore e ruota laterale

Fanale anteriore Led con luci e mezze luci in metallo nero vintage da motocicletta Diametro 7,5 pollici.

Comandi luce sul display sul volante, e accensione automatica con crepuscolare.

Segnalatori di direzione integrati luci ingombro.

Segnalatore Acustico.

ACCESSORI

Cporto (Cargo Bike)

Contenitore in metallo verniciato a polvere (nero) 1250x500x400mm.

Versione aperta e chiusa con unico coperchio in fibra o metallo.

Ctaxi (Trasporto passeggero)

Sidecar Navicella laterale in fibra di vetro o carbonio per seduta passeggero.

Baule porta oggetti, casco e portazaino .

Dimensioni 1500x520x520 mm (4/11 anni)

Dimensioni 1800x850x 800mm(11/90anni)

Cspazzo (Micropulizia)

Raccolta differenziata su Piattaforma 1500x520 mm

Telaio in metallo contenente n. 3 bidoni h 700 bidoni dimensioni 49x55x93 cm, litri 110

Attrezzi per raccolta rifiuti leggeri, pinze, scopa, paletta, sacchi

Cgiro (Accompagnamento disabili)

Pedana in betulla norvegese rivestita di linoleum grigio antiscivolo 1250 x700mm

Attacchi omologati per aggancio cinture di sicurezza alla carrozzella o seggetta.

Musetto anteriore in fibra, protezione e confort passeggero.

Barra sicurezza reggispinta passeggero